

# Neptun Yachten 2K Härter

Produktinformationen

Seite: 1/2

## Verwendungszweck

Neptun Yachten 2K Härter ist ein spezieller 2K-Härter für den Einsatz bei Neptun Yachten 2K Lacken im Streichverfahren.



### Mischungsverhältnis

**Härter**

Siehe Basisprodukt

**nach Gewicht Lack : Härter**

-

**nach Volumen Lack : Härter**

-



### Topfzeit

Siehe Basisprodukt



### Trocknungszeit

**Härter**

Siehe Basisprodukt

**Objekttemp.**

**Staubtrocken**

-

**Griffest**

-

**Montagefest**

-

-

-



### Auftragsverfahren

**Auftragsverfahren**

Siehe Basisprodukt

**Härter**

-



### Verdünnung

Siehe Basisprodukt

*Die Endhärte wird nach 7-8 Tagen (20 °C) erreicht.*

## Hinweise

### Charakteristik:

Bindemittelbasis:

Polyurethan-Acryl-System

Festkörper (Gew.%):

76 - 77

Festkörper (Vol.%):

-----

Lieferviskosität DIN 53211 4 mm (in s):

33 - 34 s

Dichte DIN EN ISO 2811 (kg/l):

1,0 - 1,1

Glanzgrad DIN EN ISO 2813 W 60° (Glanzeinheiten):

Siehe Basisprodukt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Neptun-Yachten GmbH · Dieselstraße 8 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Tel. : +495242/968198 · info@neptun-yachten.de · www.neptun-yachten.shop

# Neptun Yachten 2K Härter

Produktinformationen

Seite: 2/2

---

<b>Eigenschaften:</b>	Siehe Basisprodukt
<b>Theoretische Ergiebigkeit:</b>	Siehe Basisprodukt
<b>Lagerung:</b>	Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	Siehe Basisprodukt
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Siehe Basisprodukt
<b>Untergrundvorbehandlung:</b>	Siehe Basisprodukt
<b>Aufbauvorschläge:</b>	Siehe Basisprodukt
<b>Besondere Hinweise:</b>	Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.
<b>Reinigung der Werkzeuge:</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

---

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Neptun-Yachten GmbH · Dieselstraße 8 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Tel. : +495242/968198 · info@neptun-yachten.de · www.neptun-yachten.shop