

BOOT LACKIEREN

step by step

NEPTUN YACHTEN 2K BOOTSLACK

SIE BENÖTIGEN:

- Neptun Yachten 2K Bootslack
- Feines Schleifpapier
- Malerkrepp (falls nicht zu beschichtende Flächen Geschützt werden müssen)
- Farbrolle oder Pinsel
- Bei Bedarf Verdünnung, um die Verlaufseigenschaften zu verbessern

1. Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 10 °C liegen - dies gilt für das Lackmaterial, den Untergrund sowie die Raumtemperatur, andernfalls kann der Lack nicht vollständig aushärten und es besteht die Gefahr der Bildung einer „Orangenhaut“ und einem ungleichmäßigem Verlauf.

2. Entfernen Sie alle vorhandenen Staubquellen.

3. Kleben Sie alle Flächen sorgfältig mit Malerkrepp ab, die vom beschichteten Geschützt werden sollen.

4. Geben Sie die auf der Lackdose angegebene Menge Härter hinzu und rühren Sie alles Gründlich um.

5. Prüfen Sie vor Gebrauch den Farbton.

6. Vor dem Auftrag der Farbe muss der Untergrund angeschliffen werden. Anschließend den Untergrund von Öl, Fett, Rost, Walzhaut, Zunder, Altanstrich sowie sonstige funktions- und lackbeeinflussenden Substanzen mit Verdünnung, Reiniger oder Silikonentferner befreien (Ablüßzeit des jeweiligen Reinigers beachten).

7. Um die Haftung zu optimieren und ein porenfreies Ergebnis zu Erzielen empfehlen wir den Untergrund vorher zu grundieren.

8. Bei Bedarf kann zur Optimierung der Verlaufseigenschaften und zur Reduzierung der Blasenbildung bei Rollapplikation 5% 2K Verdünnung zugegeben werden.

9. Tragen Sie im Roll- oder Streichverfahren 1-2 Schichten auf (das Produkt kann überlackiert werden).